



Миниэлектростанции

	Модель электрогенераторной установки	HY2500L	HY3100L	HY3100LE	HY6000LE	HY7000LE	HY9000LE
Генератор	Генератор	Синхронный	Синхронный		Синхронный	Синхронный	Синхронный
	Максимальна мощность (1ф, cos φ = 0.8), ВА	2900	3500		5000	6300	8500
	Номинальная мощность (1ф, cos φ = 0.8), ВА	2500	3100		4800	5600	7750
	Напряжение В	230	230		230	230	230
	Максимальный 1- фазный ток	10	15		22	29	37
	Частота тока, Гц	50	50		50	50	50
	Степень защиты	IP54	IP54		IP54	IP54	IP54
	Постоянный ток	12V / 8,3А (Опция)	12V / 8,3А (Опция)		12V / 8,3А (Опция)	12V / 8,3А (Опция)	12V / 8,3А (Опция)
Двигатель	Тип двигателя	IC160, 4-х тактный OHV	IC200, 4-х тактный OHV		IC340, 4-х тактный OHV	IC390, 4-х тактный OHV	IC620, 4-х тактный OHV
	Число цилиндров	1	1		1	1	1
	Частота вращения, об/мин	3000	3000		3000	3000	3000
	Топливо	Бензин	Бензин		Бензин	Бензин	Бензин
	Вместимость системы смазки	0,6	0,6		1,1	1,1	1,9
	Мощность двигателя, Л.С	5,5	6,5		11	13	15
	Охлаждение двигатель/генератор	Воздушное	Воздушное		Воздушное	Воздушное	Воздушное
	Вместимость топливного бака, л.	12	12		22	22	22
	Продолжительность работы на одной	14,5	14		10	8,2	6
Система старта	Ручной	Ручной	Электрический		Электрический	Электрический	Электрический
Иное	Масса кг	48	48	50	80	90	120
	Габаритные размеры, мм	560X440X460	560X440X460		700X530X550	700X530X550	700X530X550
	Уровень шума, дБ(А)	65	65		70	72	75
	Стандартная комплектация.	Две розетки,12V выход для зарядки аккумуляторов,цифровой вольтметр,дифференциальное реле,электронный датчик моточасов, контроль уровня масла, увеличенный глушитель,авторегулятор выходного напряжения,цельная рама,увеличенный топливный бак					
	Гарантия	6 месяцев					
	Розничная цена, грн., с НДС	3500	4500	5100	7500	8200	15300